

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Linette Helbo Jensen
Varenummer: Ukendt
Produktbetegnelse: Knust bentonitler

Bentonite API®

Til miljøformål og vandboringer

Beskrivelse

Bentonite API® er et fint pulver af knust bentonitler. Produktet aktiveres ved hjælp af sodium og overholder American Petrol Institute's standarder for bentonit.

Bentonit API® består primært af lermineralet Montmorillonit e og anvendes hovedsageligt til at forbedre viskositeten i boremudder og til stabilisering af borehullet.

Produktspecifikation

DEKLARATION OG SPECIFIKATION

	API-standard	Bentonite API-værdi
Tilsyneladende viskositet	Min. 15,0 ml.	18,0 ml.
Forhold YP/PV	Max. 3 %	1,6 %
Væsketab	Max. 15 %	13 %
Fugtindhold	Max. 10 %	9,2 %
Vådsigteanalyse gennem 0,149 mm	Max. 4 %	2,6 %
Tørsigteanalyse gennem 0,149 mm	Min. 98 %	98,4 %

OPBEVARING

Tørt, tildækket og uden risiko for forurening.

LEVERING

Bentonite API® leveres i 20 kg sække, 1000 kg big bags eller som bulk.

MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Støv skal bekæmpes. Emballage og brugt filtermateriale bortskaffes iht. gældende regler.

Brugsanvisning

ANVENDELSE

Til forbedring af viskositeten i boremudder og til kontrol af borehullets stabilitet.

DOWNLOADS

- [Bentonite API®](#)



Bentonite API®

Varianter: Knust bentonitler