

E-mail: Tel:

Variante Produktbezeichnung info@dansand.dk +45 8682 5811 Dunkel, Natur

Meeresrohstoffe mit beigefügten Bindemitteln, Skandinavischer Granit mit beigefügten

Bindemitteln

Verantwortlich: Warennummer: Produzent:

Abteilungsleiter - HSEQ, Morten Grundvad 600700, 600701 DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

## DANSAND® Gartenweg

# Skandinavischer Kies für feste und stabi le Wege im Garten



### Beschreibung

DANSAND® Gartenweg ist ein stabiles Wegematerial, das als Belag für Gartenwege, Gewächshäuser und Carports, zwischen Beeten und um Feuerstellen verwendet werden kann. Die fertige Mischung ist einfach aufzutragen und sorgt sofort für einen rutschfesten, wasserdurchlässigen und frostsicheren Weg mit einer flexiblen Oberfläche, die sich gut verdichten lässt. Das Wegematerial wurde basierend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Golfindustrie entwickelt. Golfwege müssen nämlich zahlreiche Anforderungen erfüllen, um den großen Belastungen standzuhalten, denen sie ausgesetzt sind. Auch beim Anlegen Ihres privaten Gartenweges lohnt es sich, Produkte zu verwenden, die diese Anforderungen erfüllen – denn dann lässt sich der Weg viel leichter

#### VORTEILE VON DANSAND® GARTENWEG:

- 100 % reines Naturmaterial
- Erhältlich in den Farben Natur und Dunkel
- Nordsee-Meeresrohstoff oder skandinavisches Granit
- Nur natürliche Bindemittel
- Einfach in der Anwendung und Instandhaltung
- Sofort begehbar
- Wasserdurchlässig
- Rutschfest
- Frostsicher

17 12 25 Seite: 1



anlegen und pflegen. DANSAND® Gartenweg wird in Dänemark hergestellt. Das Produkt ist in zwei Farben erhältlich: Anthrazit aus zermahlenem skandinavischem Granit und natürlichen Bindemitteln und Natur aus Material aus der Nordsee und natürlichen Bindemitteln.



### Produktspezifikation

#### **DEKLARATION**

DANSAND® Gartenweg in der Farbe Natur wird aus Material aus der Nordsee sowie natürlichen Bindemitteln hergestellt.

DANSAND® Gartenweg in der Farbe Anthrazit wird aus skandinavischem Granit sowie natürlichen Bindemitteln hergestellt.

#### **VERPACKUNG**

Frostsicherer Foliensack. Plastiksäcke aus Polypropylenmaterial.

#### **LAGERUNG**

Einmal geöffnete Säcke sollten möglichst dicht verschlossen werden.

#### **SICHERHEIT**

Das Sicherheitsdatenblatt kann bei der Dansand A/S angefordert werden.

#### **LIEFERUNG**

20 kg in einem frostsicheren Foliensack.

#### UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Reste von DANSAND® Gartenweg dürfen nicht in die Kanalisation entsorgt werden, können aber auf dem Recyclinghof abgegeben werden. Die Plastiksäcke werden aus Polypropylenmaterial hergestellt; Sie können sie über den Restmüll entsorgen oder ins Recycling geben.

#### **EIGENSCHAFTEN**

Körnung Dansand® Gartenweg, Natur

0-8 mm

Körnung Dansand® Gartenweg, dunkel

0-5 mm





### Gebrauchsanweisung

#### **VERWENDUNG**

Wegematerial für Gartenwege, Gewächshäuser, Carports, zwischen Beeten oder rund um Feuerstellen. Für die private Verwendung geeignet. Ein gewerblicher Einsatz wird nicht empfohlen. Verbrauch: ca. 60 kg/m2 Streuhöhe: mindestens 30-40 mm.

#### **VORGEHENSWEISE**

#### VORBEREITUNG

Das Material kann direkt auf der Erde verteilt werden. Der Boden muss jedoch eben sein und eine stabile Oberfläche aufweisen. Wir empfehlen, den Boden vor dem Verlegen des Wegematerials mit einer Rüttelplatte zu verdichten. Ist der Weg Belastungen von Verkehr ausgesetzt, zum Beispiel in Carports, empfehlen wir, zunächst eine tragfähige Ausgleichsschicht anzulegen. Für ein perfektes Ergebnis empfehlen wir außerdem einen Kantenschutz, um ein Verrutschen zu verhindern.

1



Entfernen Sie das gesamte Unkraut inklusive Wurzelwerk, damit es nicht schon bald wieder sprießt.

2



Verteilen Sie den Inhalt des Sackes mit einer Harke, sodass eine mindestens 30 - 40 mm dicke, ebene Schicht entsteht.

3





Um eine kompakte und solide Oberfläche zu erhalten, muss der Belag verdichtet werden. Bei trockener Witterung sollte die Wegedecke zunächst mit einer Gießkanne oder einem weichen Wasserstrahl angefeuchtet werden.

Optimale Lösung: Gehen Sie anschließend mit einer Rüttelplatte oder Walze über den Belag. Leichte Lösung: Benutzen Sie alternativ z. B. einen Handstampfer oder eine Schaufel zum Festklopfen der Wegedecke.

4



Im Falle von kleinen Unebenheiten können diese leicht mit der Harke ausgebessert werden - dies gilt auch für Fahrstreifen, die durch das Befahren mit einem Auto entstehen. Bei größeren Löchern werden diese einfach wieder aufgefüllt und der Belag anschließend maschinell oder durch Stampfen verdichtet. Zuvor muss das Unkraut entfernt oder bekämpft werden, so sorgen Sie für ein möglichst langfristiges Fernbleiben von Unkraut. Moos und Algen lassen sich mit geeigneten Mitteln bekämpfen.





### DANSAND® Gartenweg

Varianten: Dunkel - 600701, Natur - 600700