

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Variant: Mørk, Natur
Produktbetegnelse: Mørk: Nordsømateriale tilsat bindemidler, Natur: Skandinavisk granit tilsat bindemidler

Ansvarlig: Afdelingschef - QHSE, Morten Grundvad
Varenummer: 600700, 600701
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

DANSAND® Gartenweg

Skandinavisk grus, der giver faste og stabile stier i haven



Beskrivelse

DANSAND® Gartenweg er stabilt stigrus, der kan anvendes som belægning til havegange, væksthuse, carporte, mellem bede og rundt om bålsteder. Den færdige blanding er let at anvende og skaber en øjeblikkelig skridsikker, vandgennemtrængelig og frostsikker sti med en fleksibel overflade, der pakker godt.

Stigruset er et produkt, som er blevet udviklet med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring inden for golfbranchen. Golfstier skal nemlig opfylde en række krav for at kunne holde til den store belastning, de er udsat for. Når du anlægger din private havest, kan det betale sig at bruge produkter, der efterlever de samme krav - det gør nemlig stien meget nemmere at anlægge og vedligeholde.

FORDELE VED DANSAND® GARTENWEG

- 100% naturmateriale
- Fås i to flotte farver: antracit og natur.
- Skandinavisk granit (antracit) eller nordsømateriale (natur)
- Kun naturlige bindemidler
- Let at anvende
- Skridsikkert
- Vandgennemtrængeligt
- Frostsikkert

DANSAND® Gartenweg er fremstillet i Danmark. Produktet fås i to farver: Farven antracit, der består af knust skandinavisk granit og naturlige bindemidler, og farven natur, som er fremstillet af materiale fra Nordsøen og naturlige bindemidler.



Produktspecifikation

DEKLARATION

DANSAND® Gartenweg i farven natur er fremstillet af materiale fra Nordsøen og naturlige bindemidler.

DANSAND® Gartenweg i farven antracit er fremstillet af skandinavisk granit og naturlige bindemidler.

EMBALLAGE

Frostsikker folie. Plastiksække af fremstillet PP-materiale.

OPBEVARING

Åbne sække lukkes helt tæt.

FYSISKE EGENSKABER

Kornstørrelse Dansand® Gartenweg, natur

0-8 mm

SIKKERHED

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres ved at kontakte Dansand A/S.

LEVERING

20 kg i frostbestandig foliesæk.

MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Rester af DANSAND® Gartenweg må ikke hældes i kloaksystemet, men kan afleveres på genbrugsstationen. Plastsæk er fremstillet af PP-materiale, der anbringes i container for brændbart affald eller til genbrug.

Kornstørrelse Dansand® Gartenweg, mørk

0-5 mm



Brugsanvisning

ANVENDELSE

Stigrus til havegange, væksthuse, carporte, mellem bede eller rundt om bålsteder. Egnet til privat brug. Kommerciel brug anbefales ikke.

Forbrug: ca. 60 kg/m²

Læggelag: Minimum 30-40 mm.

SÅDAN GØR DU

FORARBEJDE

Materialet kan fordeles direkte på jorden. Bunden skal dog være jævn og have en stabil overflade. Vi anbefaler, at bunden komprimeres med en pladevibrator, inden stigruset lægges.


Bliver stien udsat for belastning som trafik, for eksempel i carporte, råder vi dig til først at anlægge et bæredygtigt afretterlag. For et perfekt resultat anbefaler vi desuden en kantsikring, der mindsker udskridning.

Trin 1



Fjern ukrudt og rødder fuldstændigt, så det ikke vokser op igen med det samme.

Trin 2



Fordel sækkens indhold med en rive. Laget skal have en højde på mindst 30-40 mm og være jævnt.

Trin 3




Komprimer laget for at få en tæt og stabil overflade. Er vejret tørt, anbefaler vi, at du fugter overfladen med en vandkande eller vandslange.

Optimal løsning: Komprimer overfladen efter fugtningen med en pladevibrator eller en havetromle.

Nem løsning: Komprimer laget med en håndstamper eller en skovl.

Trin 4



Skulle der opstå mindre ujævnheder, så brug en rive til at jævne stien. Det samme gælder for kørespor, som kan komme i fx carporte. Skulle der opstå større huller, så fyld stigruset på og komprimer enten med en håndstamper eller pladevibrator. Fjern alt ukrudt først, så du kan nyde den nyanlagte sti eller indkørsel længst muligt. Bekæmp mos og alger med egnede midler.



DANSAND® Gartenweg

Varianter: Mørk - 600701, Natur - 600700