

E-mail: info@dansand.dk  
Tel: +45 8682 5811  
Produzent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Verantwortlich:  
Warennummer: 850037  
Produktbezeichnung: Zermahlene Meeresrohstoffe

## DANSAND® Wegematerial

# Unkrautfreie und saubere Wege

## Beschreibung

DANSAND® Wegematerial wurde für die Anlage von verkehrsreichen Wegen, Märkten, Straßen und Plätzen entwickelt. Das Wegematerial kann als Tragschicht, Deckschicht und Gesamtschicht sowie als Abrichtungs- und Setzmaterial verwendet werden. Außerdem eignet sich

DANSAND® Wegematerial gut als Dränageschicht für Fußballplätze. Das Produkt, das aus Meeresmaterial aus der Nordsee besteht, ist frei von Humus und Unkraut und ausschließlich aus kubischen, ganz gequetschte Materialien von 0 bis 8 mm hergestellt. Dies sorgt für eine gute Verdichtung, eine gute Tragfähigkeit und stellt sicher, dass sich das Material nicht so leicht in die Umgebung verstreut.

Daher muss DANSAND® Wegematerial nur in einer einzigen Schicht ausgebracht werden. Das Ergebnis sind robuste, haltbare Wege, die widerstandsfähig gegenüber Fahrspuren in feuchten Zeiten sind und für ein verringertes Risiko von Reifenpannen bei Fahrrädern etc. sorgen.

DANSAND® Wegematerial hat eine schöne, natürliche Farbe, die sich gut in die Umgebung einfügt.

### VORTEILE VON DANSAND® WEGEMATERIAL

- schnelles und einfaches Ausbringen
- homogene Oberfläche, die sich leicht nachfüllen lässt
- ergibt eine rutschfeste und frostsichere Oberfläche
- hält Unkraut fern
- kann zu einer betonharten Oberfläche gewässert werden

## Produktspezifikation

### DEKLARATION

Kies	0-5 %
Grobsand	60-75 %
Feinsand	15-30 %
Schluff	2-4 %
Lehm	2-4 %

Glühverlust

3-6 %

## LAGERUNG

Ist überdacht und vor Verunreinigung geschützt zu lagern.

## LIEFERUNG

Lieferung mit Kippsattelschlepper in ganzen Zügen von 35-40 Tonnen (20-23 m<sup>3</sup>) = 230 m<sup>2</sup> in einer Dicke von 10 cm.

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Gequetschte Vollmaterialien 0-8 mm

# Gebrauchsanweisung

## VERWENDUNG

Wegematerial mit der Maschine oder manuell in einer etwa 10 cm dicken Schicht ausbringen. Mit seiner gute Tragfähigkeit und keinen Steinen, die größer als 8 mm sind, ist es nur erforderlich, DANSAND® Wegematerial in einer Schicht auszubringen. Durch Wässern und Rütteln wird sich das Wegematerial ca. 15 % setzen. Es ist möglich, durch Wässern und Rütteln eine „betonharte“ Oberfläche zu erreichen. Die Oberfläche wird abgezogen und gereicht, sodass sie gepflegt aussieht.

## UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Wegematerial ist gemäß den Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften der dänischen Umweltverwaltung nicht als gefährlich einzustufen. Reste müssen auf einem Wertstoffhof abgegeben werden.

Bei Einsenkungen, Setzungen und Löchern im Weg oder auf dem Platz, lässt sich leicht Material zuführen und damit die Oberfläche abziehen. Sorgen Sie immer für ein korrektes Gefälle von 25 ‰, damit Oberflächenwasser ablaufen und eine Erosion vermieden werden kann.



## DANSAND® Wegematerial

Varianten: 850037