

E-mail: Tel: info@dansand.dk +45 8682 5811 Verantwortlich: Produktbezeichnung Abteilungsleiter - HSEQ, Morten Grundvad

# **DantoPlug®**

# Erstklassige Abdichtung gegen Einsickern und Wasserdurchfluss

# Beschreibung

DantoPlug® von Dantonit ist reiner dänischer Bentonit-Ton in Pelletform, der zur Verfüllung und Abdichtung von Brunnen, zur Trennung von wasserführenden Schichten und zum Filtereinbau in Wasserbohrungen verwendet wird.

DantoPlug® dichtet hervorragend ab, da der Bentonit-Ton eine Wassermenge aufnehmen kann, die ca. dem Siebenfachen seines eigenen Gewichts entspricht. Der

Herstellungsprozess von DantoPlug<sup>®</sup> läuft auf eine besondere Weise ab, die den Quellbeginn verzögert, ohne dass weder das Quellvermögen noch die Quelldruckspannung beeinträchtigt werden. Wir bieten DantoPlug in Pelletform (Ø 7–12 mm) an.

#### **VORTEILE VON DANTOPLUG®**

- komplette und permanente Versiegelung von Bohrlöchern
- äußerst dichte Abdichtung
- aus dänischem Bentonit hergestellt
- gibt keine umweltfremden Stoffe an das Grundwasser ab
- in mehreren Größen erhältlich

# Produktspezifikation

### **DEKLARATION**

DantoPlug® von Dantonit besteht aus reinem dänischem Bentonit-Ton.

### **LAGERUNG**

Trocken, abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

### **LIEFERUNG**

DantoPlug® wird in Säcken à 15 kg geliefert.

### UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Staub muss bekämpft werden. Die Verpackung und gebrauchtes Filtermaterial müssen den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

# Gebrauchsanweisung

### **VERWENDUNG**

Dantonit empfiehlt, Bohrlöcher langsam und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu verfüllen. Es wird

### **DOWNLOADS**

- Datenblatt DantoPlug
- Umweltbescheinigung DantoPlug

15.11.25 Seite: 1



außerdem empfohlen, laufend Kontrollmessungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Bohrloch homogen und komplett verfüllt wird. Produktspezifikation DantoPlug



**DantoPlug®** 

Varianten:

15.11.25 Seite: 2