

E-mail:

info@dansand.dk
+45 8682 5811

Tel:

Verantwortlich:
Produktbezeichnung

Abteilungsleiter - HSEQ, Morten Grundvad

DantoPlug®

Erstklassige Abdichtung gegen Einsickern und Wasserdurchfluss

Beschreibung

DantoPlug® von Dantonit ist reiner dänischer Bentonit-Ton in Pelletform, der zur Verfüllung und Abdichtung von Brunnen, zur Trennung von wasserführenden Schichten und zum Filtereinbau in Wasserbohrungen verwendet wird.

DantoPlug® dichtet hervorragend ab, da der Bentonit-Ton eine Wassermenge aufnehmen kann, die ca. dem Siebenfachen seines eigenen Gewichts entspricht. Der Herstellungsprozess von DantoPlug® läuft auf eine besondere Weise ab, die den Quellbeginn verzögert, ohne dass weder das Quellvermögen noch die Quelldruckspannung beeinträchtigt werden. Wir bieten DantoPlug in Pelletform (\varnothing 7-12 mm) an.

VORTEILE VON DANTOPLUG®

- komplette und permanente Versiegelung von Bohrlöchern
- äußerst dichte Abdichtung
- aus dänischem Bentonit hergestellt
- gibt keine umweltfremden Stoffe an das Grundwasser ab
- in mehreren Größen erhältlich

Produktspezifikation

DEKLARATION

DantoPlug® von Dantonit besteht aus reinem dänischem Bentonit-Ton.

LAGERUNG

Trocken, abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

LIEFERUNG

DantoPlug® wird in Säcken à 15 kg geliefert.

UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Staub muss bekämpft werden. Die Verpackung und gebrauchtes Filtermaterial müssen den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

Gebrauchsanweisung

VERWENDUNG

Dantonit empfiehlt, Bohrlöcher langsam und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit zu verfüllen. Es wird

DOWNLOADS

- [Datenblatt DantoPlug](#)
- [Umweltbescheinigung DantoPlug](#)

außerdem empfohlen, laufend Kontrollmessungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Bohrloch homogen und komplett verfüllt wird.



- [Produktspezifikation DantoPlug](#)

DantoPlug®

Varianten: