

E-mail: info@dansand.dk  
Tel: +45 8682 5811  
Produzent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Verantwortlich: Linette Helbo Jensen  
Warennummer:  
Produktbezeichnung: Bentonite in Tablettenform

## DantoPlug®

# Erstklassige Abdichtung gegen Einsickern und Wasserdurchfluss

## Beschreibung

DantoPlug® von Dantonit ist reiner dänischer Bentonit-Ton in Pelletform, der zur Verfüllung und Abdichtung von Brunnen, zur Trennung von wasserführenden Schichten und zum Filtereinbau in Wasserbohrungen verwendet wird.

DantoPlug® dichtet hervorragend ab, da der Bentonit-Ton eine Wassermenge aufnehmen kann, die ca. dem Siebenfachen seines eigenen Gewichts entspricht. Der Herstellungsprozess von DantoPlug® läuft auf eine besondere Weise ab, die den Quellbeginn verzögert, ohne dass weder das Quellvermögen noch die Quelldruckspannung beeinträchtigt werden. Wir bieten DantoPlug in Pelletform (Ø 7-12 mm) an.

### VORTEILE VON DANTOPLUG®

- komplette und permanente Versiegelung von Bohrlöchern
- äußerst dichte Abdichtung
- aus dänischem Bentonit hergestellt
- gibt keine umweltfremden Stoffe an das Grundwasser ab
- in mehreren Größen erhältlich

## Produktspezifikation

### DEKLARATION

DantoPlug® von Dantonit besteht aus reinem dänischem Bentonit-Ton.

### LAGERUNG

Trocken, abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

### LIEFERUNG

DantoPlug® wird in Säcken à 15 kg geliefert.

### UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Staub muss bekämpft werden. Die Verpackung und gebrauchtes Filtermaterial müssen den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

## Gebrauchsanweisung

### VERWENDUNG

Dantonit empfiehlt, Bohrlöcher langsam und mit

### DOWNLOADS

- [Datenblatt DantoPlug](#)

gleichmäßiger Geschwindigkeit zu verfüllen. Es wird außerdem empfohlen, laufend Kontrollmessungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Bohrloch homogen und komplett verfüllt wird.

- [Umweltbescheinigung DantoPlug](#)
- [Produktspezifikation DantoPlug](#)



DantoPlug®

Varianten: Bentonite in Tablettenform