

E-mail: info@dansand.dk  
Tlf.: +45 8682 5811  
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Afdelingschef - QHSE, Morten Grundvad  
Varenummer: 480071  
Produktbetegnelse: Vasket kvartssand

## Kosand®

# Optimal støtte og bedre hygiejne i stalden

## Beskrivelse

DANSAND® Kosand er en specialudviklet vasket sandtype til sengebåse. Kosandet har en optimal kornkurve uden overkorn, hvilket forhindrer at sandet pakker, men i stedet er løst og blødt. Kvartsandet sikrer dyrene optimal støtte og trykaflastning, samtidig med at du opnår bedre hygiejne i stalden, lavere celletal, forbedret skridsikkerhed på gangene og en generelt bedre dyrevelfærd sammenlignet med et konventionelt underlag. DANSAND® Kosand findes i to forskellige sorteringer.

### FORDELE VED DANSAND® KOSAND

- Vasket, lyst kvartssand med optimal kornkurve
- Pakker ikke
- Sikrer dyrene optimal støtte i sengebåsen og god hygiejne i stalden
- Kan recirkuleres i genanvendelsesanlæg og/eller føres med ud i gyllebeholderen

## Produktspecifikation

### DEKLARATION

Produktbetegnelse: Dansand® Kosand (0,5-2,5 mm) Produktbeskrivelse: Vasket kvartssand Varenummer: 121

### DEKLAREREDE VÆRDIER

Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Korndensitet - kg/m <sup>3</sup>	DS/EN 1097-6	2643	2620 - 2660
Absorption - %	DS/EN 1097-6	0,1	0,1 - 0,3
Sigeteanalyser iht EN 933-1	Gennemfald - %		

Nominel kornstørrelse - mm	4	100
	2	92
	1	33
	0,5	2
	0,25	1
	0,125	0,5
	0,063	0,1

Produktbetegnelse: Dansand® Kosand (0,0-0.8 mm) Produktbeskrivelse: Vasket kvartssand Varenummer: 71

## DEKLAREREDE VÆRDIER

Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Densitet - kg/m <sup>3</sup>	DS/EN 1097-6	2640	2620-2660
SiO <sub>2</sub> - %	DS/EN 1097-6	98 %	> 96 %
Sigeteanalyser iht. EN 933-1	Gennemfald - %		
Nominel kornstørrelse - mm	1,400	100	
	1,000	98	
	0,710	90	
	0,500	76	
	0,355	68	
	0,250	34	
	0,125	6	
	0,063	0,5	

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

### LEVERING

Leveres som bulkvare fra [Tandskov Grusgrav](#)

### MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Dansand® Kosand varenummer 121 (0,5-2,5 mm ) kan recirkuleres i genanvendelsesanlæg. Dansand® Kosand

varenummer 71 (0,0-0,8 mm,) kan føres med ud i gyllebeholderen eller recirkuleres i genanvendelsesanlæg.

## Brugsanvisning

### ANVENDELSE

Anvendes som underlag i sengebåse.



Kosand®

Varianter: 480071