

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Afdelingschef - QHSE, Morten Grundvad
Varenummer: 480071
Produktbetegnelse: Vasket kvartssand

DANSAND Kosand

Optimal støtte og bedre hygiejne i stalden

Beskrivelse

DANSAND® Kosand er en specialudviklet vasket sandtype til sengebåse. Kosandet har en optimal kornkurve uden overkorn, hvilket forhindrer at sandet pakker, men i stedet er løst og blødt. Sandet sikrer dyrene optimal støtte og trykafledning, samtidig med at du opnår bedre hygiejne i stalden, lavere celletal, forbedret skridsikkerhed på gangene og en generelt bedre dyrevelfærd sammenlignet med et konventionelt underlag. DANSAND® Kosand findes i to forskellige sorteringer.

FORDELE VED DANSAND® KOSAND

- Vasket, lyst kvartssand med optimal kornkurve
- Pakker ikke
- Sikrer dyrene optimal støtte i sengebåsen og god hygiejne i stalden
- Kan recirkuleres i genanvendelsesanlæg og/eller føres med ud i gyllebeholderen

Produktspecifikation

DEKLARATION

Produktbetegnelse: Dansand® Kosand (0,5-2,5 mm) Produktbeskrivelse: Vasket kvartssand Varenummer: 121

DEKLAREREDE VÆRDIER

Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Korndensitet - kg/m ³	DS/EN 1097-6	2643	2620 - 2660
Absorption - %	DS/EN 1097-6	0,1	0,1 - 0,3
Sigeteanalyser iht EN 933-1	Gennemfald - %		

Nominel kornstørrelse - mm	4	100
	2	92
	1	33
	0,5	2
	0,25	1
	0,125	0,5
	0,063	0,1

Produktbetegnelse: Dansand® Kosand (0,0-0.8 mm) Produktbeskrivelse: Vasket kvartssand Varenummer: 71

DEKLAREREDE VÆRDIER

Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Densitet - kg/m ³	DS/EN 1097-6	2640	2620-2660
SiO ₂ - %	DS/EN 1097-6	98 %	> 96 %
Sigeteanalyser iht. EN 933-1	Gennemfald - %		
Nominel kornstørrelse - mm	1,400	100	
	1,000	98	
	0,710	90	
	0,500	76	
	0,355	68	
	0,250	34	
	0,125	6	
	0,063	0,5	

Analysedata bør betragtes som retningsgivende. Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

LEVERING

Leveres som bulkvare fra [Tandskov Grusgrav](#)

MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Dansand® Kosand varenummer 121 (0,5-2,5 mm) kan recirkuleres i genanvendelsesanlæg. Dansand® Kosand varenummer 71 (0,0-0,8 mm,) kan føres med ud i gyllebeholderen eller recirkuleres i genanvendelsesanlæg.

Brugsanvisning

ANVENDELSE

Anvendes som underlag i sengebåse.



DANSAND Kosand

Varianter: 480071