

E-mail:

info@dansand.dk
+45 8682 5811

Tel:

Verantwortlich:
Produktbezeichnung

Abteilungsleiter - HSEQ, Morten Grundvad

Mikolit®

Pellets mit effektivem Quellvermögen

Beschreibung

Der Bentonit-Ton Mikolit® der Rotek A/S in Pelletform (Ø 7-12 mm) wird zur Verfüllung und Versiegelung von Grundwasserbohrungen und Brunnen verwendet. Bentonit kann eine Wassermenge aufnehmen, die ca. dem Siebenfachen seines eigenen Gewichts entspricht. Mikolit® dichtet daher ausgezeichnet ab.

Mikolit® ist in folgenden drei Größen erhältlich:

Mikolit® 00 Mäßig quellendes Pellet für die Grundabdichtung

Mikolit® 300/300M Der Bentonitgehalt lässt das Versiegelungsprodukt kräftig quellen. Es eignet sich daher hervorragend für alle Einsatzbereiche. 300M enthält Magnetit und kann deshalb nachverfolgt werden.

Mikolit® B Ein reines Bentonitpellet mit extremem Quellvermögen. Staubfrei. Das schnell verzögerte Aufquellen schützt vor Brückenbildungen.

VORTEILE VON MIKOLIT®

- einfach in der Anwendung
- sorgt für eine dichte Abdichtung
- äußerst hohes Quellvermögen
- staubt nicht, da die Pellets auf Tonbasis hergestellt werden

Produktspezifikation

DEKLARATION

Mikolit® besteht aus festen Bentonitpellets.

LAGERUNG

Trocken, abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

LIEFERUNG

Mikolit wird in Säcken à 20 kg geliefert.

UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Die Verpackung und gebrauchtes Filtermaterial müssen den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

Gebrauchsanweisung

VERWENDUNG

Mikolit® wird zur Verfüllung und Abdichtung von Brunnen verwendet.



DOWNLOADS

- [Datenblatt Mikolit](#)
- [Produktspezifikation Mikolit](#)

Mikolit®

Varianten: