

E-mail: info@dansand.dk
Tel: +45 8682 5811

Verantwortlich:
Produktbezeichnung

Abteilungsleiter – HSEQ, Morten Grundvad
Bentonite in Tablettenform

Mikolit®

Pellets mit effektivem Quellvermögen

Beschreibung

Der Bentonit-Ton Mikolit® der Rotek A/S in Pelletform (Ø 7-12 mm) wird zur Verfüllung und Versiegelung von Grundwasserbohrungen und Brunnen verwendet. Bentonit kann eine Wassermenge aufnehmen, die ca. dem Siebenfachen seines eigenen Gewichts entspricht. Mikolit® dichtet daher ausgezeichnet ab. Mikolit® ist in folgenden drei Größen erhältlich: **Mikolit® 00** Mäßig quellendes Pellet für die Grundabdichtung **Mikolit® 300/300M** Der Bentonitgehalt lässt das Versiegelungsprodukt kräftig quellen. Es eignet sich daher hervorragend für alle Einsatzbereiche. 300M enthält Magnetit und kann deshalb nachverfolgt werden. **Mikolit® B** Ein reines Bentonitpellet mit extremem Quellvermögen. Staubfrei. Das schnell verzögerte Aufquellen schützt vor Brückenbildungen.

VORTEILE VON MIKOLIT®

- einfach in der Anwendung
- sorgt für eine dichte Abdichtung
- äußerst hohes Quellvermögen
- staubt nicht, da die Pellets auf Tonbasis hergestellt werden

Produktspezifikation

DEKLARATION

Mikolit® besteht aus festen Bentonitpellets.

LAGERUNG

Trocken, abgedeckt und vor Verunreinigung geschützt.

LIEFERUNG

Mikolit wird in Säcken à 20 kg geliefert.

UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Die Verpackung und gebrauchtes Filtermaterial müssen den geltenden Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

Gebrauchsanweisung

VERWENDUNG

Mikolit® wird zur Verfüllung und Abdichtung von Brunnen verwendet.

DOWNLOADS

- [Datenblatt Mikolit](#)
- [Produktspezifikation Mikolit](#)



Mikolit®

Varianten: Bentonite in Tablettenform