

E-mail: info@dansand.dk  
Tlf.: +45 8682 5811  
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Abteilungsleiter – HSEQ, Morten Grundvad  
Varenummer: 400071  
Produktbetegnelse: Sand iblandet spagnum, gødningsstoffer og Grodan granulat

## Sandkasten-Sand

# Reiner Sand, mit dem es Spaß macht zu spielen

## Beschreibung

Sand ist nicht gleich Sand – und nicht alle Typen eignen sich als Sandkasten-Sand. DANSAND® Sandkasten-Sand ist ein zertifiziertes, von Dritten überprüfetes Produkt von hoher Qualität. Der Sand erfüllt die zusätzlichen Vorschriften des Technologischen Instituts Dancert für die Zertifizierung von

Sand für Sandkästen. DANSAND® Sandkasten-Sand lässt sich dank seiner präzisen und genau festgelegten Sieblinie leicht formen. Man kann leicht mit ihm bauen, und er nutzt nicht die Kleidung oder das Spielzeug ab. Lehm und organische Materialien werden vollständig aus dem

DANSAND® Sandkasten-Sand gewaschen. Deshalb enthält der Sand zum Zeitpunkt der Lieferung weder organische Materialien noch Schwermetalle oder PAK-Verbindungen. Er ist geruchlos und verfärbt nicht die Kleidung der Kinder.

### VORTEILE VON DANSAND® SANDKASTEN-SAND

- von Dancert A/S zertifiziert
- frei von Lehm, organischen Materialien, Schwermetallen und PAK-Verbindungen
- kann in Säcken à 20 kg geliefert werden
- verfärbt nicht die Kleidung
- lässt sich gut formen

## Produktspezifikation

### DEKLARATION

DANSAND® Sandkasten-Sand ist gewaschener Sand für Sandkästen. Das Produkt wird von Dritten (der Dancert A/S) kontrolliert (Zertifikat Nr. G052-02). [certifikat nr. G052-02](#)

### LAGERUNG

Überdacht und vor Verunreinigung geschützt.

### LIEFERUNG

Wird unverpackt als Bulkware oder in Säcken à 20 kg geliefert. .

### UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG

Sie können den gebrauchten Sandkasten-Sand als Topdressing für Ihren Rasen oder als Bodenverbesserungsmittel für Ihr Blumenbeet nutzen.

# Gebrauchsanweisung

## VERWENDUNG

Gut formbarer Sandkasten-Sand für Sandkästen. Frei von organischen Materialien, Schwermetallen und PAK-Verbindungen. DANSAND® Sandkasten-Sand muss gemäß der Tabelle 1 ausgelegt werden. Wir empfehlen, dass Sie einen Plan für die Kontrolle und Pflege des DANSAND® Sandkasten-Sandes erstellen. Der Sandkasten sollte auf einer gut entwässernden Unterlage aufgestellt werden, damit das Regenwasser vom Sand weggeleitet wird. Außerdem ist es stets eine gute Idee den Sandkasten abzudecken, wenn er nicht verwendet wird. Sämtliche Verunreinigungen (wie z. B. Laub, Zweige, Steine, Erde oder Glasscherben) müssen umgehend entfernt werden.

DANSAND® Sandkasten-Sand muss als Minimum laufend geharkt und aufgefüllt werden.

## TABEL 1

<b>Empfohlene Schichtdicke</b>	<b>200 - 300 mm</b>
--------------------------------	---------------------

## BERECHNUNG DER SANDMENGE

Mit dieser Formel können Sie die benötigte Menge DANSAND® Sandkasten-Sand berechnen: Länge x Breite x 0,3 m Dicke = benötigte Menge in m<sup>3</sup> 1 m<sup>3</sup> Sandkasten-Sand von Dansand® wiegt 1,5 Tonnen.



## Sandkasten-Sand

Varianter: 400071