

E-mail: info@dansand.dk
Tlf.: +45 8682 5811
Producent: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Ansvarlig: Afdelingschef – QHSE, Morten Grundvad
Varenummer: 40017
Produktbetegnelse: Vasket og sigtet kvartssand tilsat kompost

DANSAND® Sandsave

Kom fra tee til green uden at ende i et spejlæg.

Beskrivelse

DANSAND Sandsave® er vores premium bunkersand.

Sandsave® er egnet til alle niveauer af golf, det er blødt at slå igennem og pakker optimalt, så der næsten ikke opstår "spejlæg". Den gode pakningsgrad sikrer også, at

Sandsave® kan ligge på facen op til 25-30 grader.

Kornkurven er præcis, veldefineret og følger USGA's anbefalinger. Dette sikrer golfspillere ens spillebetingelser, uanset om materialet er tørt eller fugtigt. Samtidig

indeholder Sandsave® stort set kun korn under 1mm. Det er din forsikring for, at sand fra bunker, som slås op på greens, ikke skader klippeudstyret - herved undgår golfklubben ekstraordinære udgifter til slibning af knivene. Sandsave® er i tør tilstand lys flødefarvet.

FORDELE VED DANSAND SANDSAVE®

- Blødt at slå igennem
- God pakningsgrad
- Forhindrer "spejlæg"
- Kan ligge på facen op til 25-30°
- Indeholder kun få korn over 1 mm

Produktspecifikation

DEKLARATION

Analysedata bør betragtes som retningsgivende.
Råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning kan variere.

OPBEVARING

Tildækket og uden risiko for forurening.

MILJØINFO OG BORTSKAFFELSE

Bortskaffes efter gældende regler på området.

LEVERING

Produktet leveres løst som bulkvare.

Brugsanvisning

ANVENDELSE

Fjern først alt løst sand og kontroller derefter, at der ligger et sandlag i bunden, som kan komprimeres til et fast underlag, dog uden at sandet mister sin dræningsevne. Komprimeringen må ikke resultere i, at der opstår en sø i forbindelse med vanding, eller når det regner. Sandlaget skal have en tykkelse af 20 -30 cm og pakkes med tromle eller stamper. Er bunden blevet for dyb eller har den fået en for stejl hældning, kan du rette op ved at fylde ekstra sand i bunden. Gennemvand sandet inden tromling. Derved sikrer du dig, at sandet pakker optimalt. Riv derefter sandbunden let og udlæg cirka 8-10 cm DANSAND

Sandsave®.

Du har nu en bunker, som er en straffende forhindring, men hvor spilleren med den rette teknik kan klare sig ud af vanskelighederne. Når bolden rammer lodret ned, danner den et spejlæg, men forsvinder ikke. Bunkeren vil være let at vedligeholde i det daglige, og sandmængden, der slås op på greenen vil være minimal.



DANSAND® Sandsave

Varianter: 40017